X3



X3

Cod. ISRGAX3

SCHEDA TECNICA







Specifiche

Uso	Scale rettilinee, interne ed esterne.
Lunghezza massima percorso	10 m
Inclinazione	20° - 45°
Velocità max	0,07 m/s
Sistema di trazione	pignone e cremagliera
Misure delle piattaforme	640x680 mm ; 700x750 mm ; 800x800 mm ; 800x900 mm; 800x1050mm; 800x1220mm. (Misure personalizzate su richiesta).
Alimentazione	a batterie. 24 Vcc (2 batterie 12 V, 7,2 Ah – optional 18 Ah).
Portata massima	300 kg.
Colori	veicolo RAL 7030; guide, pulsantiera di piano e pilastrini Silver Moon. E' possibile personalizzare X3, a disposizione circa 2.000 colori RAL.
Comandi di bordo	a uomo presente, pulsanti di direzione luminosi. Pulsantiera per accompagnatore con cavo (A richiesta).
Comandi ai piani	pulsantiere wireless con chiave di abilitazione.
Installazione	fissaggio su gradino, a parete, misto.
Dispositivi di sicurezza	pulsante di stop, barre anticaduta ad azionamento automatico o manuale, costola sensibile sotto la spalliera, fondello sensibile sotto la piattaforma, rampe anti cesoiamento sensibili nella direzione di marcia, limitatore di velocità.
Conformità	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, EN 81-40:2008

Prodotto: GARAVENTA, con servoscala X3 – Garaventa Lift Italia, Gruppo Savaria, Canada; marcato CE dal costruttore. Il costruttore si riserva il diritto di modificare progetti e specifiche tecniche senza preavviso. Questo documento è di proprietà di Italcare, ne è vietata la riproduzione anche parziale. Tutte le informazioni riportate sono indicative e vengono offerte in buona fede in quanto possono contenere involontari errori e/o omissioni. Nessuna dichiarazione contenuta in questa pubblicazione deve essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita o implicita, relativamente a qualsiasi prodotto, della sua idoneità per scopi particolari, della sua commerciabilità, qualità o interpretazione dei termini di qualsivoglia contratto d'acquisto. Versione di stampa 01-2026.

CONFORME A :

Marchio CE

DM 236/1989